SERIE BHI INOX-BP Blanco 2-3064

EAN 8422202230641

Ruedas de poliamix blanco, con todos sus componentes de acero inoxidable (AISI 304). Especialmente indicada para soportar cargas hasta 80 Kg.

Se aplica en áreas de exteriores, expositores, carros de hotelería, restaurantes. Su uso es aplicable en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

BP: Indeformable y resistente. Fácil arranque y desplazamiento.

Datos técnicos

Tipo Soporte	**Giratorio**
Tipo Fijación	**Platina**
Tipo Freno	**Freno Rueda y Soporte**
Material	**Polipropileno-Plastico**
Cojinete	**Liso**
Diámetro (mm)	**100**
Ancho de banda (mm)	**25**
Medidas de la placa (mm)	**70x55**
Distancia entre agujeros (mm)	**54x38**
Diámetro agujero (mm)	**6**
Radio de giro (mm)	**90**
Altura total (mm)	**134**
Capacidad de carga (kg)	**80**
Peso Unitario de la rueda (kg)	**0.462**
Volumen (cm^3)	**988**

CAD



Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte





Fabricada con chapa de acero inoxidable (AISI 304) hasta 2 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas. Todos los componentes son de acero inoxidable. Resistente a la corrosión, grasas, aceites y gasolina. Fabricadas según normas europeas EN 12528/12530.

Productos Similares

2-3060

2-3062

Aro

Rueda de polipropileno blanco
Rango de temperatura: -20º ÷ +60º

Facilidad de desplazamiento — Muy bueno

Ruido durante la marcha — Satisfactorio

Protección del suelo — Satisfactorio