

### SERIE ZLI INOX-POL 2-3096

EAN 8422202230962

Ruedas de poliuretano inyectado con todos sus componentes de acero inoxidable (AISI 304). Especialmente indicada para soportar cargas hasta 300 Kg.

Se aplica en áreas de exteriores, carros de transporte alimentación, cantinas, comedor, restaurantes, factorías de alimentación, cintas transportadoras, maquinas ligeras para la construcción, granjas avícolas, mataderos, cárnicas, lácteas, químicas. Su uso es aplicable en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

POL: Gran duración sin desgaste. Alta resistencia a los aceites y grasas. Silenciosas, limpias e indeformables.



### Componentes



#### Soporte

Fabricada con chapa de acero inoxidable (AISI 304) hasta 2,5 mm de espesor. Todos los componentes son de acero inoxidable. Fabricadas según normas europeas EN 12530



#### Aro

Núcleo de poliamix y banda de poliuretano marrón (90° shore A)

Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

Facilidad de desplazamiento Muy bueno

Ruido durante la marcha Muy bueno

Protección del suelo Muy bueno

**Datos técnicos**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN:                            | 8422202230962 |
| Tipo Soporte:                   | Fijo          |
| Tipo Fijación:                  | Platina       |
| Tipo Freno:                     | Sin Freno     |
| Material:                       | Poliuretano   |
| Dureza del bandaje:             | 95° SHORE A   |
| Cojinete:                       | Liso          |
| Diámetro (mm):                  | 100           |
| Ancho de banda (mm):            | 32            |
| Medidas de la placa (mm):       | 100x80        |
| Distancia entre agujeros (mm):  | 80x60         |
| Diámetro agujero (mm):          | 8             |
| Altura total (mm):              | 127           |
| Capacidad de carga (kg):        | 120           |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 0,411         |
| Volumen (cm <sup>3</sup> ):     | 1016          |

**Productos Similares**


2-3093



2-3099