SERIE ZVI INOX-PO 2-1658

EAN 8422202216584



Ruedas de poliuretano inyectado con todos sus componentes de acero inoxidable (AISI 304). Especialmente indicada para soportar cargas hasta 600 Kg.


Se aplica en áreas de exteriores, carros de transporte alimentación, cantinas, comedor, restaurantes, factorías de alimentación, logística material misiones, maquinas de embalajes, cintas transportadoras, construcciones inoxidables, maquinaria ligera para la construcción, contenedores, roll-tainers, jaulas de transporte, granjas avícolas, químicas, maquinaría panaderías, cadenas alimentación, frigoríficos, arcones, congeladores, Su uso es aplicable en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

PO: funcionamiento elástico. Silenciosa. Ofrece gran protección de los suelos. Gran duración al desgaste. Alta resistencia a los aceites y grasas. Limpias e indeformables

Datos técnicos

Tipo Soporte	**Giratorio**
Tipo Fijación	**Agujero pasante**
Tipo Freno	**Freno Rueda y Soporte**
Material	**Poliuretano**
Dureza del bandaje	**90-95º SHORE A**
Cojinete	**Liso**
Diámetro (mm)	**150**
Ancho de banda (mm)	**42**
Diámetro agujero (mm)	**12**
Radio de giro (mm)	**128**
Altura total (mm)	**190**
Capacidad de carga (kg)	**300**
Peso Unitario de la rueda (kg)	**1.84**
Volumen (cm^3)	**3761**


CAD



Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con chapa de acero inoxidable (AISI 304). Hasta 3 m/m de espesor. Todos sus componentes de acero inoxidable. Resistente a la corrosión, grasas, aceites y gasolina. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.

Productos Similares



2-1410

Aro



Núcleo de nylon blanco y banda de poliuretano rojo(95º shore A)
Rango de temperatura: -25º ÷ +80º

Facilidad de desplazamiento	Muy bueno
Ruido durante la marcha	Muy bueno
Protección del suelo	Muy bueno