SERIE ZVI INOX-POA 2-2984

EAN 8422202229843



Ruedas de poliuretano inyectado blando azul con todos sus componentes de acero inoxidable (AISI 304). Especialmente indicada para soportar cargas hasta 250 Kg.


Se aplica en áreas de exteriores, carros de transporte alimentación, cantinas, comedor, restaurantes, factorías de alimentación, logística material misiones, maquinas de embalajes, cintas transportadoras, construcciones inoxidables, maquinaria ligera para la construcción, contenedores, roll-tainers, jaulas de transporte, granjas avícolas, químicas, cadenas alimentación, frigoríficos, arcones, congeladores. Su uso es aplicable en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

POA: desplazamiento más silencioso y absorción de vibraciones, limpia y elástica. Gran duración al desgaste. Alta resistencia a los aceites y grasas.

Datos técnicos

Tipo Soporte	**Giratorio**
Tipo Fijación	**Agujero pasante**
Tipo Freno	**Freno Rueda y Soporte**
Material	**Poliuretano**
Dureza del bandaje	**80º SHORE A**
Cojinete	**Rodillos Inoxidable**
Diámetro (mm)	**100**
Ancho de banda (mm)	**32**
Diámetro agujero (mm)	**10**
Radio de giro (mm)	**91**
Altura total (mm)	**125**
Capacidad de carga (kg)	**130**
Peso Unitario de la rueda (kg)	**0.793**
Volumen (cm^3)	**1357**


CAD



Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con chapa de acero inoxidable (AISI 304). Hasta 3 m/m de espesor. Todos sus componentes de acero inoxidable. Resistente a la corrosión, grasas, aceites y gasolina. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.

Productos Similares



2-2983

Aro



Núcleo de poliamix y banda de poliuretano azul (80º shore A)
Rango de temperatura: -25º ÷ +80º

Facilidad de desplazamiento — Bueno

Ruido durante la marcha — Muy bueno

Protección del suelo — Muy bueno