



SERIE HLG-FT 2-1878

EAN 8422202218786

Rueda doble de nylon extrafuerte, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 2.500 Kg.

Es utilizada en, útiles de transporte logístico, grúas que transportan materiales pesados así como plataformas elevadoras. Gradas móviles, principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario y automoción.

FT: Ruedas especialmente indicada para aplicaciones en industrias alimentarias y químicas. No mancha el suelo. Extrafuerte. Alta resistencia a golpes y choques.

Componentes



Soporte

Fabricada con acero soldado desde 8 m/m hasta 19 m/m de espesor. Acabado pintado negro. Combinación de cojinetes de bolas y conicos en el soporte: el superior para esfuerzos axiales, y el inferior para esfuerzos radiales. Cabezal giratorio hermético, con engrasadores en el cabezal del soporte y en la rueda. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.



Aro

Rueda de nylon extrafuerte

Rango de temperatura: $-30^{\circ} \div +80^{\circ}$

Facilidad de desplazamiento Excelente

Ruido durante la marcha Satisfactorio

Protección del suelo Satisfactorio

Datos técnicos

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| EAN: | 8422202218786 |
| Tipo Soporte: | Fijo |
| Tipo Fijación: | Platina |
| Tipo Freno: | Sin Freno |
| Material: | Nylon - Poliamida |
| Cojinete: | Bolas |
| Diámetro (mm): | 150 |
| Ancho de banda (mm): | 45x2 |
| Medidas de la placa (mm): | 200x160 |
| Distancia entre agujeros (mm): | 160x120 |
| Diámetro agujero (mm): | 12 |
| Altura total (mm): | 225 |
| Capacidad de carga (kg): | 1800 |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 6,293 |
| Volumen (cm ³): | 7200 |

Productos Similares



2-1872



2-3816



2-3834