



## SERIE HLG-FT 2-3815

EAN 8422202238159

Rueda doble de nylon extrafuerte, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 2.500 Kg.

Es utilizada en, útiles de transporte logístico, grúas que transportan materiales pesados así como plataformas elevadoras. Gradas móviles, principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario y automoción.

FT: Ruedas especialmente indicada para aplicaciones en industrias alimentarias y químicas. No mancha el suelo. Extrafuerte. Alta resistencia a golpes y choques.

### Componentes



#### Soporte

Fabricada con acero soldado desde 8 m/m hasta 19 m/m de espesor. Acabado pintado negro. Combinación de cojinetes de bolas y conicos en el soporte: el superior para esfuerzos axiales, y el inferior para esfuerzos radiales. Cabezal giratorio hermético, con engrasadores en el cabezal del soporte y en la rueda. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.



#### Aro

Rueda de nylon extrafuerte

Rango de temperatura:  $-30^{\circ} \div +80^{\circ}$

Facilidad de desplazamiento **Excelente**

Ruido durante la marcha **Satisfactorio**

Protección del suelo **Satisfactorio**

## Datos técnicos

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| EAN:                            | 8422202238159         |
| Tipo Soporte:                   | Giratorio             |
| Tipo Fijación:                  | Platina               |
| Tipo Freno:                     | Freno Rueda y Soporte |
| Material:                       | Nylon - Poliamida     |
| Cojinete:                       | Liso                  |
| Diámetro (mm):                  | 250                   |
| Ancho de banda (mm):            | 57x2                  |
| Medidas de la placa (mm):       | 200x160               |
| Distancia entre agujeros (mm):  | 160x120               |
| Diámetro agujero (mm):          | 12                    |
| Radio de giro (mm):             | 193                   |
| Altura total (mm):              | 325                   |
| Capacidad de carga (kg):        | 2400                  |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 13,41                 |
| Volumen (cm <sup>3</sup> ):     | 15236                 |

## Productos Similares

