SERIE HLG-HU 2-3811

EAN 8422202238111



Rueda doble con núcleo de acero y banda de poliuretano fundido con dureza de 95 ° shoreA, especialmente indicada para soportar altas cargas de hasta 2.500 Kg.


Es utilizada en, útiles de transporte logístico, grúas que transportan materiales pesados así como plataformas elevadoras. Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario y automoción.

HU: Ruedas de alta absorción a los golpes. Protección de los suelos y alta resistencia a la abrasión y al desgaste. Recomendada para superficies rugosas, quebradas, con virutas metálicas, manchas de aceite, cristales, grasas, grava.

Datos técnicos

Tipo Soporte	**Giratorio**
Tipo Fijación	**Platina**
Tipo Freno	**Freno Rueda y Soporte**
Material	**Poliuretano**
Dureza del bandaje	**95º SHORE A**
Cojinete	**Bolas**
Diámetro (mm)	**200**
Ancho de banda (mm)	**50x2**
Medidas de la placa (mm)	**200x160**
Distancia entre agujeros (mm)	**160x120**
Diámetro agujero (mm)	**12**
Radio de giro (mm)	**156**
Altura total (mm)	**270**
Capacidad de carga (kg)	**2200**
Peso Unitario de la rueda (kg)	**18.667**
Volumen (cm^3)	**11059**


CAD



Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con acero soldado desde 8 m/m hasta 19 m/m de espesor. Acabado pintado negro. Combinación de cojinetes de bolas y conicos en el soporte: el superior para esfuerzos axiales, y el inferior para esfuerzos radiales. Cabezal giratorio hermético, con engrasadores en el cabezal del soporte y en la rueda. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.

Productos Similares



2-1866



2-1869



2-3829

Aro



Núcleo de acero y banda de poliuretano (92º Shore A) Cojinete Bolas
Rango de temperatura: -20º ÷ +60º

Facilidad de desplazamiento — Muy bueno

Ruido durante la marcha — Bueno

Protección del suelo — Muy bueno