SERIE 55-HG 2-1976

EAN 8422202219769



Ruedas con núcleo de acero y banda de goma negra natural, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 600 Kg.


Se aplica en útiles de transporte logístico, logística interna, gradas móviles, plataformas elevadoras, carros de transporte, logística material misiones, maquinaria pesada del sector de la construcción, grúas móviles. Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario y automoción.

HG: rueda apropiada para tracción mecánica (carretillas elevadoras, remolques etc…). Sectores industriales en general.

Datos técnicos

Tipo Soporte	**Fijo**
Tipo Fijación	**Platina**
Tipo Freno	**Sin Freno**
Material	**Goma**
Cojinete	**Bolas**
Diámetro (mm)	**150**
Ancho de banda (mm)	**50**
Medidas de la placa (mm)	**165x112**
Distancia entre agujeros (mm)	**140x73**
Diámetro agujero (mm)	**12**
Altura total (mm)	**197**
Capacidad de carga (kg)	**400**
Peso Unitario de la rueda (kg)	**4**
Volumen (cm^3)	**4468**


CAD



Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con chapa de acero hasta 4,5 m/m de espesor. Acabado cincado. Cabezal giratorio con cojinete de rodillos, especial para soportar grandes esfuerzos axiales. Engrasador en el cabezal. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.

Productos Similares



2-1974



2-1978

Aro



Núcleo de acero y banda de goma con engrasador.

Facilidad de desplazamiento — Satisfactorio

Ruido durante la marcha — Excelente

Protección del suelo — Excelente