SERIE 55-HU 4-0125

EAN 8422202401256



Ruedas con núcleo de acero y banda de poliuretano fundido con dureza de 95˚ shore A, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 1.100 Kg.


Se aplica en útiles de transporte logístico, área de exteriores, logística interna, gradas móviles. Plataformas elevadoras, carros de transporte, logística, maquinaria pesada del sector de la construcción, grúas móviles. Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario y automoción.

HU: alta absorción a los golpes. Condiciones de pavimento desfavorables. Superficies rugosas, quebradas, con virutas metálicas, manchas de aceite, cristales, grasas, grava.

Datos técnicos

Tipo Soporte	**Giratorio**
Tipo Fijación	**Platina**
Tipo Freno	**Sin Freno**
Material	**Poliuretano**
Dureza del bandaje	**95º SHORE A**
Cojinete	**Bolas**
Diámetro (mm)	**200**
Ancho de banda (mm)	**50**
Medidas de la placa (mm)	**162x140**
Distancia entre agujeros (mm)	**140x105**
Diámetro agujero (mm)	**12**
Radio de giro (mm)	**150**
Altura total (mm)	**246**
Capacidad de carga (kg)	**1100**
Peso Unitario de la rueda (kg)	**7.22**
Volumen (cm^3)	**7956**


CAD



Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con chapa de acero hasta 4,5 m/m de espesor. Acabado cincado. Cabezal giratorio con cojinete de rodillos, especial para soportar grandes esfuerzos axiales. Engrasador en el cabezal. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.

Productos Similares



4-0135



4-0709

Aro



Núcleo de acero y banda de poliuretano (92º Shore A) Cojinete Bolas
Rango de temperatura: -20º ÷ +60º

Facilidad de desplazamiento — Muy bueno

Ruido durante la marcha — Bueno

Protección del suelo — Muy bueno