SERIE HLB-DE 2-3349

EAN 8422202233499



Ruedas connúcleo de aluminio y banda de goma negra elástica con una dureza 70˚ shore A. Especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 500 Kg.


Es utilizada en carroceros, logística interna, útiles de transporte, plataformas elevadoras, carros de transporte, logística material misiones, maquinaria pesada, grúas móviles, polideportivos, barredoras, pulidoras.

DE: ideal en el traslado manual de cargas medianas y desplazamiento silencioso. Absorción de golpes y vibraciones. Máxima protección de los suelos y del equipo. Ideal para suelos irregulares.

Datos técnicos


Tipo Soporte	**Giratorio**
Tipo Fijación	**Platina**
Tipo Freno	**Bloqueo direccional**
Material	**Goma**
Dureza del bandaje	**70º SHORE A**
Cojinete	**Bolas**
Diámetro (mm)	**125**
Ancho de banda (mm)	**40**
Medidas de la placa (mm)	**150x110**
Distancia entre agujeros (mm)	**105x80**
Diámetro agujero (mm)	**10**
Radio de giro (mm)	**106**
Altura total (mm)	**183**
Capacidad de carga (kg)	**250**
Peso Unitario de la rueda (kg)	**4.135**
Volumen (cm^3)	**3644**


CAD



Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte





Fabricada con acero soldado hasta 8 m/m de espesor. Acabado pintado negro. Combinación de cojinetes de bolas y conicos en el soporte: el superior para esfuerzos axiales, y el inferior para esfuerzos radiales. Engrasadores en el cabezal del soporte y en la rueda. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.

Productos Similares



2-1453



2-1442

Aro



Núcleo de aluminio y banda de goma elástica(70º Shore A)
Rango de temperatura: -20º ÷ +70º

Facilidad de desplazamiento — Satisfactorio

Ruido durante la marcha — Excelente

Protección del suelo — Excelente