SERIE HLB-PO 2-3366

EAN 8422202233666



Ruedas con núcleo de nylon blanco y banda de poliuretano rojo dureza 90-95º shore A. Tracción mecánica. Especialmente indicada para soportar altas cargas de hasta 600 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, aéreas de exterior, logística interna, carroceros, gradas móviles, plataformas elevadoras, logística material misiones, maquinaria pesada, grúas móviles, mesas elevadoras, caldererías, barredoras, pulidoras, metalúrgicas, químicas, servicios públicos.


Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario y automoción.

PO: funcionamiento elástico y silencioso. Ofrece gran protección de los suelos. Silenciosa. Gran duración al desgaste.

Datos técnicos


Tipo Soporte	**Giratorio**
Tipo Fijación	**Platina**
Tipo Freno	**Bloqueo direccional**
Material	**Poliuretano**
Dureza del bandaje	**90-95º SHORE A**
Cojinete	**Bolas**
Diámetro (mm)	**200**
Ancho de banda (mm)	**50**
Medidas de la placa (mm)	**150x110**
Distancia entre agujeros (mm)	**105x80**
Diámetro agujero (mm)	**10**
Radio de giro (mm)	**155**
Altura total (mm)	**249**
Capacidad de carga (kg)	**600**
Peso Unitario de la rueda (kg)	**5.225**
Volumen (cm^3)	**6300**


CAD



Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte





Fabricada con acero soldado desde 8 m/m hasta 18 m/m de espesor. Acabado pintado negro. Combinación de cojinetes de bolas y conicos en el soporte: el superior para esfuerzos axiales, y el inferior para esfuerzos radiales. Engrasadores en el cabezal del soporte y en la rueda. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.

Aro



Núcleo de nylon blanco y banda de poliuretano rojo(95º shore A)
Rango de temperatura: -25º ÷ +80º

Facilidad de desplazamiento	Muy bueno
Ruido durante la marcha	Muy bueno
Protección del suelo	Muy bueno

Productos Similares



2-0488



2-0498



2-1531