SERIE HLB-PO 2-0495

EAN 8422202204956



Ruedas con núcleo de nylon blanco y banda de poliuretano rojo dureza 90-95º shore A. Tracción mecánica. Especialmente indicada para soportar altas cargas de hasta 600 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, aéreas de exterior, logística interna, carroceros, gradas móviles, plataformas elevadoras, logística material misiones, maquinaria pesada, grúas móviles, mesas elevadoras, caldererías, barredoras, pulidoras, metalúrgicas, químicas, servicios públicos.


Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario y automoción.

PO: funcionamiento elástico y silencioso. Ofrece gran protección de los suelos. Silenciosa. Gran duración al desgaste.

Datos técnicos

Tipo Soporte	**Fijo**
Tipo Fijación	**Platina**
Tipo Freno	**Sin Freno**
Material	**Poliuretano**
Dureza del bandaje	**90-95º SHORE A**
Cojinete	**Liso**
Diámetro (mm)	**150**
Ancho de banda (mm)	**42**
Medidas de la placa (mm)	**150x110**
Distancia entre agujeros (mm)	**105x80**
Diámetro agujero (mm)	**10**
Altura total (mm)	**200**
Capacidad de carga (kg)	**450**
Peso Unitario de la rueda (kg)	**2.961**
Volumen (cm^3)	**3300**


CAD



Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con acero soldado desde 8 m/m hasta 18 m/m de espesor. Acabado pintado negro. Combinación de cojinetes de bolas y conicos en el soporte: el superior para esfuerzos axiales, y el inferior para esfuerzos radiales. Engrasadores en el cabezal del soporte y en la rueda. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.

Productos Similares



2-0485



2-1528



2-3363

Aro



Núcleo de nylon blanco y banda de poliuretano rojo(95º shore A)
Rango de temperatura: -25º ÷ +80º

Facilidad de desplazamiento — Muy bueno

Ruido durante la marcha — Muy bueno

Protección del suelo — Muy bueno