SERIE HLB-TA 2-3390

EAN 8422202233901

Ruedas de acero, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 1.350 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, hornos que soportan altas temperaturas (-40˚ a +300˚), maquinaria pesada del sector de la construcción.

Principalmente en el sector ferroviario y automoción.

TA: condiciones de trabajo muy severas donde la existencia de objetos cortantes productos químicos o temperaturas excesivas destruirían a otros tipos de ruedas. Gran capacidad de carga.

Para temperaturas superiores a 200º reducir carga (Kg) un 40%.

Datos técnicos

Tipo Soporte	**Giratorio**
Tipo Fijación	**Platina**
Tipo Freno	**Bloqueo direccional**
Material	**Acero**
Cojinete	**Bolas**
Diámetro (mm)	**150**
Ancho de banda (mm)	**45**
Medidas de la placa (mm)	**150x110**
Distancia entre agujeros (mm)	**105x80**
Diámetro agujero (mm)	**10**
Radio de giro (mm)	**121**
Altura total (mm)	**200**
Capacidad de carga (kg)	**1175**
Peso Unitario de la rueda (kg)	**7.05**
Volumen (cm^3)	**4312**

CAD



Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte





Fabricada con acero soldado desde 8 m/m hasta 18 m/m de espesor. Acabado pintado negro. Combinación de cojinetes de bolas y conicos en el soporte: el superior para esfuerzos axiales, y el inferior para esfuerzos radiales. Engrasadores en el cabezal del soporte y en la rueda. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.

Aro

Rueda de acero

Rango de temperatura: -40º ÷ +300º

Facilidad de desplazamiento — Excelente

Ruido durante la marcha — Suficiente

Protección del suelo — Suficiente

Productos Similares

2-0520

2-0529

2-1541