# SERIE HLB-TA 2-3394

EAN 8422202233949

Ruedas de acero, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 1.350 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, hornos que soportan altas temperaturas (-40˚ a +300˚), maquinaria pesada del sector de la construcción.

Principalmente en el sector ferroviario y automoción.

TA: condiciones de trabajo muy severas donde la existencia de objetos cortantes productos químicos o temperaturas excesivas destruirían a otros tipos de ruedas. Gran capacidad de carga.

Para temperaturas superiores a 200º reducir carga (Kg) un 40%.

## Componentes

### Soporte

Fabricada con acero soldado desde 8 m/m hasta 18 m/m de espesor. Acabado pintado negro. Combinación de cojinetes de bolas y conicos en el soporte: el superior para esfuerzos axiales, y el inferior para esfuerzos radiales. Engrasadores en el cabezal del soporte y en la rueda. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.

### Aro

Rueda de acero

Rango de temperatura: -40º ÷ +300º

Facilidad de desplazamiento — Excelente

Ruido durante la marcha — Suficiente

Protección del suelo — Suficiente

 Ruedas Alex, S.L.U. Todos los derechos reservados.

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| EAN: | 8422202233949 |
| Tipo Soporte: | Giratorio |
| Tipo Fijación: | Platina |
| Tipo Freno: | Sin Freno |
| Tipo Bloqueo: | Bloqueo direccional |
| Material: | Acero |
| Temperatura Mínima (ºC): | -90 |
| Temperatura Máxima (ºC): | 600 |
| Dureza del bandaje: | 95º HRB |
| Cojinete: | Bolas |
| Diámetro (mm): | 250 |
| Ancho de banda (mm): | 50 |
| Medidas de la placa (mm): | 180x170 |
| Distancia entre agujeros (mm): | 150x135 |
| Diámetro agujero (mm): | 16 |
| Radio de giro (mm): | 197 |
| Altura total (mm): | 315 |
| Capacidad de carga (kg): | 1350 |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 14,5 |
| Volumen ($cm^3$): | 15369 |
| Diámetro Atributo: | H |

 Ruedas Alex, S.L.U. Todos los derechos reservados.

## Productos Similares

2-0523

2-0532

2-1544

 Ruedas Alex, S.L.U. Todos los derechos reservados.