# SERIE HLR-HU 2-3594

EAN 8422202235943



Rueda doble con núcleo de acero y banda de poliuretano fundido con dureza de 95º shoreA, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 4.000Kg.


Es utilizada en, útiles de transporte logístico, grúas que transportan materiales pesados así como plataformas elevadoras. Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario y automoción.

HU: Alta absorción a los golpes e impactos. Protección de los suelos y alta resistencia al desgaste por abrasión. Silenciosa y respetuosa. Recomendada para superficies rugosas, irregulares, quebradas, con virutas metálicas, manchas de aceite, cristales, grasas, grava.

## Datos técnicos


| | |
|---|---|
| Tipo Soporte | **Fijo** |
| Tipo Fijación | **Platina** |
| Tipo Freno | **Sin Freno** |
| Dureza del bandaje | **95º SHORE A** |
| Cojinete | **Bolas** |
| Diámetro (mm) | **300** |
| Ancho de banda (mm) | **75x2** |
| Medidas de la placa (mm) | **255x200** |
| Distancia entre agujeros (mm) | **210x160** |
| Diámetro agujero (mm) | **16** |
| Altura total (mm) | **390** |
| Capacidad de carga (kg) | **4000** |
| Peso Unitario de la rueda (kg) | **36** |
| Volumen ($cm^3$) | **23400** |


## CAD




Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

## Soporte



Fabricada con acero forjado desde 8 m/m hasta 20 m/m de espesor. Acabado pintado negro. Combinación de cojinetes de bolas y cónicos en el soporte: el superior para esfuerzos axiales, y el inferior para esfuerzos radiales Cabezal giratorio protegido, con engrasador y atornillado mediante vástago central macizo Ruedas con rodamientos de bolas de precisión, eje macizo roscado. Fabricadas según normas europeas EN 12532

## Aro



Núcleo de acero y banda de poliuretano (92º Shore A) Cojinete Bolas
Rango de temperatura: -20º ÷ +60º

| | |
|---|---|
| Facilidad de desplazamiento | Muy bueno |
| Ruido durante la marcha | Bueno |
| Protección del suelo | Muy bueno |

## Productos Similares



2-3591



2-4258



2-4253