

## SERIE HLS-DE 2-4048

EAN 8422202240480

Ruedas de núcleo de aluminio con banda de goma negra elástica con una dureza 70° shore A. Especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 500 Kg. Con soporte de suspensión elástica mediante incorporación de muelle muy resistente, ideal en suelos irregulares donde su amortiguación actúa.

Es utilizada en carroceros, logística interna, útiles de transporte, aéreas de exteriores, gradas móviles, plataformas elevadoras, carros de transporte, logística material misiones, maquinaria pesada, grúas móviles.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

DE: ideal en el traslado manual de cargas medianas. Silenciosa. Absorción de golpes y vibraciones. Máxima protección de los suelos y del equipo. Ideal para suelos irregulares.



### Componentes



#### Soporte

Fabricada con acero soldado desde 8 m/m hasta 18 m/m de espesor. Acabado cincado pintado negro. Soporte con suspensión elástica mediante incorporación de muelle muy resistente. Recorrido del muelle hasta 24,5mm para una carga de 700 kg. Especialmente diseñada para absorber por amortiguación: golpes, Choques y desniveles. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.




#### Aro

Núcleo de aluminio y banda de goma elástica(70° Shore A)

Rango de temperatura: -20° ÷ +70°

Facilidad de desplazamiento Satisfactorio



Ruido durante la marcha Excelente



Protección del suelo Excelente



## Datos técnicos

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| EAN:                           | 8422202240480 |
| Tipo Soporte:                  | Giratorio     |
| Tipo Fijación:                 | Platina       |
| Tipo Freno:                    | Freno Rueda   |
| Material:                      | Goma          |
| Cojinete:                      | Bolas         |
| Diámetro (mm):                 | 200           |
| Ancho de banda (mm):           | 50            |
| Medidas de la placa (mm):      | 150x110       |
| Distancia entre agujeros (mm): | 105x80        |
| Diámetro agujero (mm):         | 10            |
| Radio de giro (mm):            | 154           |
| Altura total (mm):             | 271           |
| Capacidad de carga (kg):       | 450           |

## Productos Similares



2-3182



2-3194