# SERIE KV-FT 4-0179

EAN 8422202401799

Ruedas de nylon extrafuerte, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 1.250 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, área de exteriores, logística interna, gradas móviles, plataformas elevadoras, carros de transporte, logística material misiones, maquinaria pesada del sector de la construcción, grúas móviles y polideportivos. Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario y automoción.

FT:especialmente indicada para aplicaciones en industrias alimentarias y químicas. No mancha el suelo. Extrafuerte. Conserveras.

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo Soporte | **Giratorio** |
| Tipo Fijación | **Platina** |
| Tipo Freno | **Sin Freno** |
| Material | **Nylon - Poliamida** |
| Cojinete | **Bolas** |
| Diámetro (mm) | **250** |
| Ancho de banda (mm) | **57** |
| Medidas de la placa (mm) | **175x140** |
| Distancia entre agujeros (mm) | **140x105** |
| Diámetro agujero (mm) | **14** |
| Radio de giro (mm) | **188** |
| Altura total (mm) | **314** |
| Capacidad de carga (kg) | **1250** |
| Peso Unitario de la rueda (kg) | **7.42** |
| Volumen ($cm^3$) | **12111** |

## CAD




Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

## Soporte






Fabricada con acero forjado hasta 10 m/m de espesor. Acabado pintado negro. Combinación de cojinetes cónicos y rodillos en el soporte. Cabezal giratorio hermético, con engrasadores en el cabezal del soporte y en la rueda. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.

## Productos Similares

4-0190

## Aro

Rueda de nylon extrafuerte
Rango de temperatura: -30º ÷ +80º

Facilidad de desplazamiento — Excelente

Ruido durante la marcha — Satisfactorio

Protección del suelo — Satisfactorio