SERIE KV-HU 4-0180

EAN 8422202401805



Ruedas con núcleo de acero y banda de poliuretano fundido con dureza de 95˚ shore A, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 1.270 Kg.


Se aplica en útiles de transporte logístico, área de exteriores, logística interna, gradas móviles. Plataformas elevadoras, carros de transporte, logística, maquinaria pesada del sector de la construcción, grúas móviles. Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario y automoción.

HU: alta absorción a los golpes. Condiciones de pavimento desfavorables. Superficies rugosas, quebradas, con virutas metálicas, manchas de aceite, cristales, grasas, grava.

Datos técnicos

Tipo Soporte	**Giratorio**
Tipo Fijación	**Platina**
Tipo Freno	**Sin Freno**
Material	**Poliuretano**
Dureza del bandaje	**95º SHORE A**
Cojinete	**Bolas**
Diámetro (mm)	**150**
Ancho de banda (mm)	**50**
Medidas de la placa (mm)	**175x140**
Distancia entre agujeros (mm)	**140x105**
Diámetro agujero (mm)	**14**
Radio de giro (mm)	**134**
Altura total (mm)	**213**
Capacidad de carga (kg)	**800**
Peso Unitario de la rueda (kg)	**9.88**
Volumen (cm^3)	**6605**


CAD



Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con acero forjado hasta 10 m/m de espesor. Acabado pintado negro. Combinación de cojinetes cónicos y rodillos en el soporte. Cabezal giratorio hermético, con engrasadores en el cabezal del soporte y en la rueda. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.

Aro



Núcleo de acero y banda de poliuretano (92º Shore A) Cojinete Bolas
Rango de temperatura: -20º ÷ +60º

Facilidad de desplazamiento — Muy bueno

Ruido durante la marcha — Bueno

Protección del suelo — Muy bueno