



SERIE KV-PO 4-1115

EAN 8422202411156

Ruedas con núcleo de nylon blanco y banda de poliuretano rojo dureza 90-95° shore A. Especialmente indicada para soportar altas cargas de hasta 600 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, aéreas de exterior, logística interna, carroceros, gradas móviles, plataformas elevadoras, logística material misiones, maquinaria pesada, grúas móviles, mesas elevadoras, caldererías.

Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario y automoción.

PO: funcionamiento elástico y silencioso. Ofrece gran protección de los suelos. Silenciosa. Gran duración al desgaste.

Componentes



Soporte

Fabricada con acero forjado hasta 10 m/m de espesor. Acabado pintado negro. Combinación de cojinetes cónicos y rodillos en el soporte. Cabezal giratorio hermético, con engrasadores en el cabezal del soporte y en la rueda. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.



Aro

Núcleo de nylon blanco y banda de poliuretano rojo(95° shore A)

Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

Facilidad de desplazamiento Muy bueno



Ruido durante la marcha Muy bueno



Protección del suelo Muy bueno



Datos técnicos

| | |
|---------------------------------|----------------|
| EAN: | 8422202411156 |
| Tipo Soporte: | Giratorio |
| Tipo Fijación: | Platina |
| Tipo Freno: | Sin Freno |
| Material: | Poliuretano |
| Dureza del bandaje: | 90-95° SHORE A |
| Cojinete: | Liso |
| Diámetro (mm): | 150 |
| Ancho de banda (mm): | 42 |
| Medidas de la placa (mm): | 175x140 |
| Distancia entre agujeros (mm): | 140x105 |
| Diámetro agujero (mm): | 14 |
| Radio de giro (mm): | 134 |
| Altura total (mm): | 213 |
| Capacidad de carga (kg): | 450 |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 7,45 |
| Volumen (cm ³): | 6605 |