

## SERIE GT-TA 4-0379

EAN 8422202403793

Ruedas de acero, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 1.270 Kg.

Se aplica en herramientas de transporte logístico, hornos de alta temperatura (-40° a +300°) y maquinaria pesada para el sector de la construcción.

Utilizado principalmente en el sector ferroviario y fábricas de automóviles.

TA: Condiciones de trabajo muy severas donde la existencia de objetos cortantes productos químicos o temperaturas excesivas destruirían a otros tipos de ruedas. Gran capacidad de carga.

Para temperaturas superiores a 200° reducir carga (Kg) un 40%.



### Componentes



#### Soporte

Fabricada con acero hasta 8 m/m de espesor. Acabado pintado negro. Cabezal giratorio con bolas de acero de gran dureza diseñado para soportar esfuerzos radiales y laterales. Cabezal totalmente hermético con engrasador. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.



#### Aro

Rueda de acero

Rango de temperatura: -40° ÷ +300°

Facilidad de desplazamiento Excelente

Ruido durante la marcha Suficiente

Protección del suelo Suficiente

## Datos técnicos

EAN:	8422202403793
Tipo Soporte:	Fijo
Tipo Fijación:	Platina
Tipo Freno:	Sin Freno
Material:	Acero
Cojinete:	Bolas
Diámetro (mm):	150
Ancho de banda (mm):	45
Medidas de la placa (mm):	150x110
Distancia entre agujeros (mm):	105x80
Diámetro agujero (mm):	12
Altura total (mm):	200
Capacidad de carga (kg):	1090
Peso Unitario de la rueda (kg):	5,265
Volumen (cm <sup>3</sup> ):	3300

## Productos Similares



4-0378