



## SERIE HLG-HUAB 2-0049

EAN 8422202200491

Rueda doble con núcleo de acero y banda de poliuretano fundido con dureza de 95° shoreA, especialmente indicada para soportar altas cargas de hasta 1.600 Kg.

Es utilizada en, útiles de transporte logístico, grúas que transportan materiales pesados así como plataformas elevadoras. Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario y automoción.

HUAB: Maxima maniobrabilidad. Forma balona. Alta absorción a los golpes. Condiciones de pavimento desfavorables. Superficies rugosas, quebradas, con virutas metálicas, manchas de aceite, cristales, grasas, grava.

Menor esfuerzo al giro y desplazamiento.

## Componentes



### Soporte

Fabricada con acero soldado desde 8 m/m hasta 19 m/m de espesor. Acabado pintado negro. Combinación de cojinetes de bolas y conicos en el soporte: el superior para esfuerzos axiales, y el inferior para esfuerzos radiales. Cabezal giratorio hermético, con engrasadores en el cabezal del soporte y en la rueda. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.

**Datos técnicos**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| EAN:                           | 8422202200491       |
| Tipo Soporte:                  | Giratorio           |
| Tipo Fijación:                 | Platina             |
| Tipo Freno:                    | Bloqueo direccional |
| Material:                      | Poliuretano         |
| Dureza del bandaje:            | 95° SHORE A         |
| Cojinete:                      | Bolas               |
| Color:                         | Naranja             |
| Diámetro (mm):                 | 200                 |
| Ancho de banda (mm):           | 50x2                |
| Medidas de la placa (mm):      | 200x160             |
| Distancia entre agujeros (mm): | 160x120             |
| Radio de giro (mm):            | 156                 |
| Altura total (mm):             | 270                 |
| Capacidad de carga (kg):       | 1600                |

**Productos Similares**


2-0044



2-0047



2-0048