SERIE TVA-HG 2-2499

EAN 8422202224992



Rueda con núcleo de acero y banda de goma negra natural. Especialmente indicada para soportar altas cargas de hasta 500 Kg.

Su uso es aplicable en sectores industriales, manutención de factorías, industrias metalúrgicas, servicios públicos, sectores como el ferroviario, aeronáutico, construcción, andamios, escaleras móviles, grúas móviles, plataformas elevadoras, gradas móviles.


Aptas para el uso en todo tipo de pavimentos (suelos) ya sea en interiores o exteriores.

HG: Ruedas apropiadas para tracción mecánica. Máxima protección de los suelos. Rodadura suave y silenciosa. (Carretillas elevadoras, remolques etc…). Industria en general.

Datos técnicos

Tipo Soporte	**Giratorio**
Tipo Fijación	**Espiga**
Tipo Freno	**Freno Rueda y Soporte**
Material	**Goma**
Cojinete	**Bolas**
Diámetro (mm)	**200**
Ancho de banda (mm)	**50**
Medidas Espiga	**51x120**
Radio de giro (mm)	**155**
Altura total (mm)	**246**
Capacidad de carga (kg)	**500**
Peso Unitario de la rueda (kg)	**6.46**
Volumen (cm^3)	**3411**


CAD



Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con chapa de acero embutida hasta 4m/m de espesor. Acabado cincado bicromatizado. Freno de doble acción regulable. Gran capacidad de carga. Tubo de 51mm de interior x 120 mm de alto en espiga cazoleta. Tubo de 40mm de Exterior x 135mm de alto en espiga sólida. Fabricadas según normas europeas EN 12532.

Productos Similares



2-2498

Aro



Núcleo de acero y banda de goma con engrasador.

Facilidad de desplazamiento — Satisfactorio

Ruido durante la marcha — Excelente

Protección del suelo — Excelente