



## SERIE A-PGA 2-1229

EAN 8422202212296

Ruedas con núcleo de poliamix y banda de goma gris. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg.

Es utilizada en salas de operaciones, quirófanos, camas, restauración (cocinas, etc.).

PGA: No mancha el suelo. Rueda suave y silenciosa.

### Componentes



#### Soporte

Fabricada con chapa de acero hasta 2,5 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas con pistas complementarias endurecidas. Acabado cincado cromado. Gran variedad de fijaciones, frenos, ruedas. Fabricadas según normas europeas EN 12530.




#### Aro

Núcleo de poliamix y banda de goma gris

Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

Facilidad de desplazamiento Satisfactorio



Ruido durante la marcha Excelente



Protección del suelo Excelente



### Datos técnicos

EAN:	8422202212296
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Platina
Tipo Freno:	Freno Rueda y Soporte
Material:	Goma
Cojinete:	Liso
Diámetro (mm):	150
Ancho de banda (mm):	32
Medidas de la placa (mm):	107x86
Distancia entre agujeros (mm):	86/80x60
Diámetro agujero (mm):	8
Radio de giro (mm):	131
Altura total (mm):	193
Capacidad de carga (kg):	125
Peso Unitario de la rueda (kg):	1,6
Volumen (cm <sup>3</sup> ):	3062

### Productos Similares

