SERIE A-PGAIB 2-2668

EAN 8422202226682



Ruedas con núcleo de poliamix y banda de goma gris termoplásticas. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg.


Es utilizada en salas de operaciones, quirófanos, camas, usos hospitalarios, restauración (cocinas etc…)

PGAIB: Silenciosa y absorbe las vibraciones. No dejan huella en los pavimentos. Fácil desplazamiento.

Datos técnicos

Tipo Soporte	**Giratorio**
Tipo Fijación	**Platina**
Tipo Freno	**Freno Rueda y Soporte**
Material	**Goma**
Cojinete	**Bolas**
Diámetro (mm)	**125**
Ancho de banda (mm)	**33**
Medidas de la placa (mm)	**107x86**
Distancia entre agujeros (mm)	**86/80x60**
Diámetro agujero (mm)	**8**
Radio de giro (mm)	**112**
Altura total (mm)	**168**
Capacidad de carga (kg)	**125**
Peso Unitario de la rueda (kg)	**1.16**
Volumen (cm^3)	**2666**


CAD



Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con chapa de acero hasta 2,5 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas con pistas complementarias endurecidas. Acabado cincado cromado. Gran variedad de fijaciones, frenos, ruedas. Fabricadas según normas europeas EN 12530.

Productos Similares



2-2666



2-2667

Aro



Núcleo de poliamix y banda de goma termoplástica
Rango de temperatura: -20º ÷ +60º

Facilidad de desplazamiento — Bueno

Ruido durante la marcha — Muy bueno

Protección del suelo — Muy bueno