# SERIE A-PGC 2-1589

EAN 8422202215891



Ruedas conductivas de poliuretano gris. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg.


Es utilizada en salas de operaciones, hospitales, quirófanos, camas, factorías de alimentación, camillas.

PGC: No mancha el suelo. Rueda suave y silenciosa. Conductiva.

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo Soporte | **Fijo** |
| Tipo Fijación | **Platina** |
| Tipo Freno | **Sin Freno** |
| Material | **Poliuretano** |
| Dureza del bandaje | **55º-60º SHORE D** |
| Cojinete | **Bolas** |
| Diámetro (mm) | **100** |
| Ancho de banda (mm) | **32** |
| Medidas de la placa (mm) | **107x86** |
| Distancia entre agujeros (mm) | **80x60** |
| Diámetro agujero (mm) | **8** |
| Altura total (mm) | **142** |
| Capacidad de carga (kg) | **100** |
| Peso Unitario de la rueda (kg) | **0.669** |
| Volumen ($cm^3$) | **1307** |


## CAD




Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

## Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con chapa de acero hasta 2,5 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas con pistas complementarias endurecidas. Acabado cincado cromado. Gran variedad de fijaciones, frenos, ruedas. Fabricadas según normas europeas EN 12530.

## Productos Similares



2-1579



2-1585

## Aro



Núcleo de polipropileno y banda de poliuretano gris conductivo( 95º shore A)
Rango de temperatura: -25º ÷ +80º

Facilidad de desplazamiento — Muy bueno

Ruido durante la marcha — Bueno

Protección del suelo — Muy bueno