



## SERIE A-PGC 2-1599

EAN 8422202215990

Ruedas conductivas de poliuretano gris. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg.

Es utilizada en salas de operaciones, hospitales, quirófanos, camas, factorías de alimentación, camillas.

PGC: No mancha el suelo. Rueda suave y silenciosa.  
 Conductiva.

### Componentes



**Soporte**

Fabricada con chapa de acero hasta 2,5 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas con pistas complementarias endurecidas. Acabado cincado cromado. Gran variedad de fijaciones, frenos, ruedas. Fabricadas según normas europeas EN 12530.



**Aro**

Núcleo de polipropileno y banda de poliuretano gris conductivo( 95° shore A)

Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

Facilidad de desplazamiento	Muy bueno
	
Ruido durante la marcha	Bueno
	
Protección del suelo	Muy bueno
	

## Datos técnicos

EAN:	8422202215990
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Agujero pasante
Tipo Freno:	Freno Rueda y Soporte
Material:	Poliuretano
Dureza del bandaje:	55°-60° SHORE D
Cojinete:	Bolas
Diámetro (mm):	100
Ancho de banda (mm):	32
Diámetro agujero (mm):	12
Radio de giro (mm):	94
Altura total (mm):	137
Capacidad de carga (kg):	100
Peso Unitario de la rueda (kg):	0,868
Volumen (cm <sup>3</sup> ):	1258

## Productos Similares



2-1593