SERIE A-PU 2-1101

EAN 8422202211015



Ruedas de poliuretano inyectado. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 125 Kg.


Es utilizada, factorías de alimentación.

PU: Gran duración sin desgaste. Silenciosas, limpias e indeformables.

Datos técnicos

Tipo Soporte	**Giratorio**
Tipo Fijación	**Platina**
Tipo Freno	**Sin Freno**
Material	**Poliuretano**
Dureza del bandaje	**55º-60º SHORE D**
Cojinete	**Bolas**
Diámetro (mm)	**100**
Ancho de banda (mm)	**32**
Medidas de la placa (mm)	**107x86**
Distancia entre agujeros (mm)	**86/80x60**
Diámetro agujero (mm)	**8**
Radio de giro (mm)	**94**
Altura total (mm)	**142**
Capacidad de carga (kg)	**100**
Peso Unitario de la rueda (kg)	**0.947**
Volumen (cm^3)	**1801**


CAD



Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con chapa de acero hasta 2,5 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas con pistas complementarias endurecidas. Acabado cincado cromado. Gran variedad de fijaciones, frenos, ruedas. Fabricadas según normas europeas EN 12530.

Productos Similares



2-1102



2-1216

Aro



Núcleo de polipropileno y banda de poliuretano gris (95° shore A)
Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

Facilidad de desplazamiento — Muy bueno

Ruido durante la marcha — Bueno

Protección del suelo — Muy bueno