



## SERIE A-PU 2-3584

EAN 8422202235844

Ruedas de poliuretano inyectado. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 125 Kg.

Es utilizada, factorías de alimentación.

PU: Gran duración sin desgaste. Silenciosas, limpias e indeformables.

## Componentes



### Soporte

Fabricada con chapa de acero hasta 2,5 mm de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas con pistas complementarias endurecidas. Acabado cincado cromado. Gran variedad de fijaciones, frenos, ruedas. Fabricadas según normas europeas EN 12530.

## Datos técnicos

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN:                            | 8422202235844 |
| Tipo Soporte:                   | Giratorio     |
| Tipo Fijación:                  | Platina       |
| Tipo Freno:                     | Sin Freno     |
| Material:                       | Poliuretano   |
| Temperatura Mínima (°C):        | -20           |
| Temperatura Máxima (°C):        | 60            |
| Dureza del bandaje:             | 60° SHORE D   |
| Cojinete:                       | Bolas         |
| Color:                          | Gris          |
| Diámetro (mm):                  | 150           |
| Ancho de banda (mm):            | 32            |
| Medidas de la placa (mm):       | 107x86        |
| Distancia entre agujeros (mm):  | 86/80x60      |
| Diámetro agujero (mm):          | 8             |
| Radio de giro (mm):             | 131           |
| Altura total (mm):              | 193           |
| Capacidad de carga (kg):        | 125           |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 1,1           |
| Volumen (cm <sup>3</sup> ):     | 3062          |

## Productos Similares



2-3585



2-3586