



## SERIE AN-AN 4-1556

EAN 8422202415567

Ruedas de poliuretano gris inyectado. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg. Con soporte de fibra de Nylon de gran dureza.

Nuestra gama de ruedas de la serie AN está recomendada para los sectores de media capacidad de carga. Su uso es aplicable en: sala de partos, hospitales, radiología, sillas de minusválidos, camas quirúrgicas, salas de primeros auxilios, camas de cuidados intensivos.

Rueda silenciosa, respetuosa con el suelo, resistente a los aceites y grasas.

## Componentes



### Soporte

Horquilla de fibra de nylon de gran dureza Doble hilera de bolas endurecidas. Freno de doble acción: frena la rueda y la orientación de la horquilla. Fabricadas según normas europeas EN 12530.

### Datos técnicos

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| EAN:                            | 8422202415567         |
| Tipo Soporte:                   | Giratorio             |
| Tipo Fijación:                  | Platina               |
| Tipo Freno:                     | Freno Rueda y Soporte |
| Material:                       | Goma                  |
| Temperatura Mínima (°C):        | -20                   |
| Temperatura Máxima (°C):        | 60                    |
| Cojinete:                       | Bolas                 |
| Diámetro (mm):                  | 100                   |
| Ancho de banda (mm):            | 32                    |
| Medidas de la placa (mm):       | 67x77                 |
| Distancia entre agujeros (mm):  | 62x52/55x46           |
| Diámetro agujero (mm):          | 8                     |
| Radio de giro (mm):             | 88                    |
| Altura total (mm):              | 141                   |
| Capacidad de carga (kg):        | 80                    |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 0,8                   |
| Volumen (cm <sup>3</sup> ):     | 1144                  |

### Productos Similares



4-1554