



SERIE BH-PPI 2-2525

EAN 8422202225258

Ruedas de poliuretano rojo inyectado. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg.

Es utilizada en supermercados, expositores, muebles, cajas apilables, taburetes, vitrinas, percheros, carros de hostelería, taburetes, mobiliario clínico sanitario, goteros.


PPI: Silencioso e indeformable. Fácil desplazamiento con carga.

Componentes



Soporte



Fabricada con chapa de acero hasta 2 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas. Acabado cincado brillante. Fabricadas según normas europeas EN 12528/12530.



Aro

Núcleo de poliamix y banda de poliuretano(95° shore A)

Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

Facilidad de desplazamiento	Muy bueno
	
Ruido durante la marcha	Muy bueno
	
Protección del suelo	Muy bueno
	

Datos técnicos

EAN:	8422202225258
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Agujero pasante
Tipo Freno:	Sin Freno
Material:	Poliuretano
Cojinete:	Liso
Diámetro (mm):	60
Ancho de banda (mm):	22
Diámetro agujero (mm):	10
Radio de giro (mm):	62
Altura total (mm):	85
Capacidad de carga (kg):	50
Peso Unitario de la rueda (kg):	0,246
Volumen (cm ³):	360

Productos Similares



2-4477