



SERIE HP-PGC 2-3572

EAN 8422202235721

Ruedas conductiva con núcleo de polipropileno y banda de poliuretano gris. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 40 Kg. Nuestra gama de ruedas de la serie HP-PGC está recomendada para los sectores de media capacidad de carga. Su uso es aplicable en: expositores, muebles, taburetes, restauración, hospitales, útiles, portagoteros, mobiliario clínico sanitario, goteros, carros de limpieza, quirófanos.

PGC: Conductiva. No ralla ni mancha el suelo. Apta para todo tipo de superficies.

Componentes

Soporte

Fabricada en poliamix reforzado Aros: núcleo de poliamix y banda de goma o material especial conductivo Freno ergonómico redondeado con retorno integrado Soporte con espiga lisa o roscada, con y sin freno Color personalizado opcional.



Aro

Núcleo de polipropileno y banda de poliuretano gris conductivo(95° shore A)

Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

Facilidad de desplazamiento Muy bueno



Ruido durante la marcha Bueno



Protección del suelo Muy bueno



Datos técnicos

EAN:	8422202235721
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Espiga roscada
Tipo Freno:	Freno Rueda y Soporte
Dureza del bandaje:	55°-60° SHORE D
Cojinete:	Liso
Diámetro (mm):	80
Ancho de banda (mm):	24
Medidas Espiga:	10x20
Radio de giro (mm):	72
Altura total (mm):	114
Capacidad de carga (kg):	40
Peso Unitario de la rueda (kg):	12
Volumen (cm ³):	586

Productos Similares



2-3569