



### SERIE A-PGC (AH PEQ) 2-0585

EAN 8422202205854

Ruedas conductivas de poliuretano gris. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 125 Kg.

Es utilizada en salas de operaciones, hospitales, quirófanos, camas, factorías de alimentación, camillas.

PGC: No mancha el suelo. Rueda suave y silenciosa.  
Conductiva.

## Componentes



### Soporte

Fabricada con chapa de acero hasta 2,5 mm de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas con pistas complementarias endurecidas. Acabado cincado cromado. Gran variedad de fijaciones, frenos, ruedas. Fabricadas según normas europeas EN 12530.



### Aro

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Facilidad de desplazamiento | Muy bueno |
| Ruido durante la marcha     | Bueno     |
| Protección del suelo        | Muy bueno |

## Datos técnicos

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN:                            | 8422202205854 |
| Tipo Soporte:                   | Fijo          |
| Tipo Fijación:                  | Platina       |
| Material:                       | Poliuretano   |
| Temperatura Mínima (°C):        | 25            |
| Temperatura Máxima (°C):        | 80            |
| Dureza del bandaje:             | 95° SHORE A   |
| Cojinete:                       | Bolas         |
| Color:                          | Gris          |
| Diámetro (mm):                  | 150           |
| Ancho de banda (mm):            | 32            |
| Medidas de la placa (mm):       | 107x86        |
| Distancia entre agujeros (mm):  | 80x60         |
| Diámetro agujero (mm):          | 8             |
| Altura total (mm):              | 193           |
| Capacidad de carga (kg):        | 125           |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 1244          |
| Volumen (cm <sup>3</sup> ):     | 2490          |
| Diámetro Atributo:              | CONDUCTIVO    |

## Productos Similares



2-0586