



SERIE A-PGC (AH PEQ) 2-0587

EAN 8422202205878

Ruedas conductivas de poliuretano gris. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 125 Kg.

Es utilizada en salas de operaciones, hospitales, quirófanos, camas, factorías de alimentación, camillas.

PGC: No mancha el suelo. Rueda suave y silenciosa. Conductiva.

Componentes



Soporte

Fabricada con chapa de acero hasta 2,5 mm de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas con pistas complementarias endurecidas. Acabado cincado cromado. Gran variedad de fijaciones, frenos, ruedas. Fabricadas según normas europeas EN 12530.



Aro

Facilidad de desplazamiento	Muy bueno
Ruido durante la marcha	Bueno
Protección del suelo	Muy bueno

Datos técnicos

EAN:	8422202205878
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Agujero pasante
Tipo Freno:	Sin Freno
Material:	Poliuretano
Temperatura Mínima (°C):	25
Temperatura Máxima (°C):	80
Dureza del bandaje:	95° SHORE A
Cojinete:	Bolas
Color:	Gris
Diámetro (mm):	150
Ancho de banda (mm):	32
Diámetro agujero (mm):	12
Radio de giro (mm):	131
Altura total (mm):	187
Capacidad de carga (kg):	125
Volumen (cm ³):	1806
Diámetro Atributo:	CONDUCTIVO

Productos Similares

2-0588