



### SERIE A-PU (AH PEQ) 2-5274

EAN 8422202252742

Ruedas de poliuretano inyectado. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 125 Kg.

Es utilizada, factorías de alimentación.

PU: Gran duración sin desgaste. Silenciosas, limpias e indeformables.

### Componentes



#### Soporte

Fabricada con chapa de acero hasta 2,5 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas con pistas complementarias endurecidas. Acabado cincado cromado. Gran variedad de fijaciones, frenos, ruedas. Fabricadas según normas europeas EN 12530.

**Datos técnicos**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN:                            | 8422202252742 |
| Tipo Soporte:                   | Giratorio     |
| Tipo Fijación:                  | Platina       |
| Tipo Freno:                     | Sin Freno     |
| Material:                       | Poliuretano   |
| Cojinete:                       | Bolas         |
| Diámetro (mm):                  | 100           |
| Ancho de banda (mm):            | 32            |
| Medidas de la placa (mm):       | 107x86        |
| Distancia entre agujeros (mm):  | 86/80x60      |
| Diámetro agujero (mm):          | 8             |
| Radio de giro (mm):             | 94            |
| Altura total (mm):              | 142           |
| Capacidad de carga (kg):        | 100           |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 0,947         |
| Volumen (cm <sup>3</sup> ):     | 1801          |

**Productos Similares**


2-5275



2-5277