



SERIE A-PU (AH PEQ) 2-5291

EAN 8422202252919

Ruedas de poliuretano inyectado. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 125 Kg.

Es utilizada, factorías de alimentación.

PU: Gran duración sin desgaste. Silenciosas, limpias e indeformables.

Componentes



Soporte

Fabricada con chapa de acero hasta 2,5 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas con pistas complementarias endurecidas. Acabado cincado cromado. Gran variedad de fijaciones, frenos, ruedas. Fabricadas según normas europeas EN 12530.

Datos técnicos

| | |
|---------------------------------|---------------|
| EAN: | 8422202252919 |
| Tipo Soporte: | Giratorio |
| Tipo Fijación: | Platina |
| Tipo Freno: | Sin Freno |
| Material: | Poliuretano |
| Cojinete: | Bolas |
| Diámetro (mm): | 125 |
| Ancho de banda (mm): | 32 |
| Medidas de la placa (mm): | 107x86 |
| Distancia entre agujeros (mm): | 86/80x60 |
| Diámetro agujero (mm): | 8 |
| Radio de giro (mm): | 112 |
| Altura total (mm): | 168 |
| Capacidad de carga (kg): | 125 |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 1,123 |
| Volumen (cm ³): | 2391 |

Productos Similares


2-5292



2-5294