



SERIE BHA-PGC (AH PEQ) 2-0573

EAN 8422202205731

Ruedas de poliuretano gris conductivo. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg.

Es utilizada en carros de transporte alimentación, salas de operaciones, hospitales, quirófanos, factorías de alimentación, supermercados

PGC: No mancha el suelo. Rueda suave y silenciosa. Conductiva.

Componentes



Soporte

Fabricada con chapa de acero hasta 2 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas de gran tamaño. Acabado cincado brillante. Fabricadas según normas europeas EN 12530.



Aro

Facilidad de desplazamiento **Muy bueno**

Ruido durante la marcha **Bueno**

Protección del suelo **Muy bueno**

Datos técnicos

EAN:	8422202205731
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Platina
Tipo Freno:	Freno Rueda y Soporte
Material:	Poliuretano
Temperatura Mínima (°C):	25
Temperatura Máxima (°C):	80
Dureza del bandaje:	95° SHORE A
Cojinete:	Bolas
Color:	Gris
Diámetro (mm):	125
Ancho de banda (mm):	32
Medidas de la placa (mm):	80x70
Distancia entre agujeros (mm):	60x50
Diámetro agujero (mm):	8
Radio de giro (mm):	105
Altura total (mm):	163
Capacidad de carga (kg):	100
Diámetro Atributo:	CONDUCTIVO

Productos Similares



2-0572