



### SERIE BHA-PGC 2-4737

EAN 8422202247373

Ruedas de poliuretano gris conductivo. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg.

Es utilizada en carros de transporte alimentación, salas de operaciones, hospitales, quirófanos, factorías de alimentación, supermercados

PGC: No mancha el suelo. Rueda suave y silenciosa. Conductiva.

### Componentes



#### Soporte

Fabricada con chapa de acero hasta 2 m/m de espesor.  
Soporte con doble rodamiento a bolas de gran tamaño.  
Acabado cincado brillante. Fabricadas según normas europeas EN 12530.

**Datos técnicos**

EAN:	8422202247373
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Agujero pasante
Tipo Freno:	Sin Freno
Material:	Poliuretano
Temperatura Mínima (°C):	-25
Temperatura Máxima (°C):	80
Dureza del bandaje:	95° SHORE A
Cojinete:	Bolas
Diámetro (mm):	125
Ancho de banda (mm):	32
Diámetro agujero (mm):	12
Radio de giro (mm):	105
Altura total (mm):	160
Capacidad de carga (kg):	100
Diámetro Atributo:	CONDUCTIVO

**Productos Similares**
