



## SERIE I-PPI 1-0795

EAN 8422202107950

Ruedas de poliuretano inyectado. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg.

Es utilizada en cámaras frigoríficas, mostradores, librerías, oficinas, tiendas de moda, tiendas de bricolaje, tiendas de moda, arcones, lavanderías, carros archivo, contenedores de destrucción de documentos, interiores de tiendas.

PPI: Silencioso e indeformable. Fácil desplazamiento con carga.

## Componentes



### Soporte

Fabricada con chapa de acero hasta 2 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas. Acabado cincado muy brillante. Fabricadas según normas europeas EN 12528.

## Datos técnicos

EAN:	8422202107950
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Agujero pasante
Tipo Freno:	Freno Rueda
Material:	Poliuretano
Temperatura Mínima (°C):	-25
Temperatura Máxima (°C):	60
Dureza del bandaje:	60° SHORE D
Cojinete:	Liso
Diámetro (mm):	50
Ancho de banda (mm):	18x2
Diámetro agujero (mm):	12
Radio de giro (mm):	41
Altura total (mm):	74
Capacidad de carga (kg):	100
Peso Unitario de la rueda (kg):	0,288
Volumen (cm <sup>3</sup> ):	296

## Productos Similares

