

SERIE 123-123 TW0261

EAN 8422202002613

Ruedas de goma negra natural. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 200 Kg.

Se aplica en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna, gradas móviles, útiles d transporte, plataformas elevadoras, talleres, carros de transporte de alimentación, cocina, cantina, comedor, restáurate, factorías de alimentación, logística material misiones, transporte de útiles, compresores, escaleras, barredoras, pulidoras, soldadura, hormigoneras, grúas, maquinas de embalaje, cintas transportadoras, grúas móviles, remolques, maquinaria ligera, ebanisterías, cerrajerías, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, contenedores de basura, contenedores, roll-tainers, roll-palets, jaulas de transporte.

TWIN-LEX 123: Rueda suave y silenciosa. Máxima protección de los suelos. Absorción de golpes y vibraciones.



Componentes

Soporte

Chapa de acero embutida hasta 4mm de espesor.
Acabado cincado brillante. Con doble hilera de bolas.
Modo universal para cargas medias.

Datos técnicos

EAN:	8422202002613
Tipo Soporte:	Fijo
Tipo Fijación:	Platina
Tipo Freno:	Sin Freno
Cojinete:	Rodillos
Diámetro (mm):	160
Ancho de banda (mm):	40
Medidas de la placa (mm):	135x114
Distancia entre agujeros (mm):	108x85/102x75
Diámetro agujero (mm):	10
Altura total (mm):	197
Capacidad de carga (kg):	140
Peso Unitario de la rueda (kg):	1,77
Volumen (cm ³):	3593,28

Productos Similares

TW0256



TW0266