



## SERIE 124-124 TW0221

EAN 8422202002217

Ruedas de goma gris inyectada con núcleo de poliamix.  
Especialmente indicada para soportar cargas hasta 110 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, carros de transporte alimentación, cocina, cantina, factorías alimentación, supermercados, maquinaria ligera, contenedores-papelero, jaulas de transporte, roll-tainers, roll-palets. Aplicadas en sectores industriales, alimentación, maquinaria construcción.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

TWIN-LEX 124: No mancha el suelo. Facilidad de movimiento con carga.

### Componentes

#### Soporte

Chapa de acero embutida hasta 4mm de espesor.  
Acabado cincado brillante. Con doble hilera de bolas.  
Modo universal para cargas medias.

**Datos técnicos**

EAN:	8422202002217
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Platina
Tipo Freno:	Sin Freno
Cojinete:	Liso
Diámetro (mm):	100
Ancho de banda (mm):	32
Medidas de la placa (mm):	102x84
Distancia entre agujeros (mm):	80x60/72x52
Diámetro agujero (mm):	8
Radio de giro (mm):	83
Altura total (mm):	128
Capacidad de carga (kg):	90
Peso Unitario de la rueda (kg):	0,505
Volumen (cm <sup>3</sup> ):	1463,28

**Productos Similares**


TW0224



TW0227