

**SERIE 140-140 TW0309**

EAN 8422202003092

Ruedas con núcleo de poliamix blanco y banda de poliuretano rojo. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 150 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, taller, aéreas de exteriores, logística interna, carros de herramientas, carros tubulares, fábricas neumáticos, logística interna, carros de herramientas, útiles de transporte, plataformas elevadoras, carros de transporte, escaleras, barredoras, pulidoras, maquinas embalaje, cintas transportadoras, grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras, cárnicas, contenedores, polideportivos, cajas de audio sonido.

Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario, automoción, alimentación, talleres, actividades industriales.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

TWIN-LEX 140: Gran duración sin desgaste. Alta resistencia a los aceites y grasas. Silenciosas, limpias e indeformables.

**Componentes****Soporte**

Chapa de acero embutida hasta 4mm de espesor.  
Acabado cincado brillante. Con doble hilera de bolas.  
Modo universal para cargas medias.

**Datos técnicos**

EAN:	8422202003092
Tipo Soporte:	Fijo
Tipo Fijación:	Platina
Tipo Freno:	Sin Freno
Cojinete:	Liso
Diámetro (mm):	160
Ancho de banda (mm):	40
Medidas de la placa (mm):	135x114
Distancia entre agujeros (mm):	108x85/102x75
Diámetro agujero (mm):	10
Altura total (mm):	197
Capacidad de carga (kg):	250
Peso Unitario de la rueda (kg):	1,6

**Productos Similares**
