



SERIE 125-125 TW0279

EAN 8422202002798

Ruedas de núcleo metálico con banda de goma negra. Especialmente indicada para soportar cargas de hasta 205 Kg. Se aplica en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna, gradas móviles, útiles de transporte, plataformas elevadoras, talleres, logística material misiones, restaurantes, barredoras, pulidoras, soldadura, hormigoneras, grúas móviles, remolques, granjas agrícolas, mesas elevadoras, roll-palets, roll-tainers, contenedores.

TWIN-LEX 125: ruedas suaves y silenciosas. Máxima protección de los suelos. Absorción de golpes y vibraciones.

Componentes

Soporte

Chapa de acero embutida Acabado cincado brillante.
Pletina giratoria o fija. Con doble rodamiento de bolas.
Cojinetes: Rodillos.

Datos técnicos

EAN:	8422202002798
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Platina
Tipo Freno:	Freno Rueda y Soporte
Material:	Goma
Cojinete:	Rodillos
Diámetro (mm):	100
Ancho de banda (mm):	30
Medidas de la placa (mm):	102x80
Distancia entre agujeros (mm):	80x60/72x52
Diámetro agujero (mm):	8
Radio de giro (mm):	83
Altura total (mm):	130
Capacidad de carga (kg):	90

Productos Similares



TW0269



TW0274