# SERIE 61-FT 4-0112

EAN 8422202401126



Rueda de nylon extrafuerte, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 650 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, taller, aéreas de exteriores, Logistica interna, carros de herramientas, carros tubulares, contenedores para la evacuación de residuos, logística interna, carros de herramientas, útiles de transporte, plataformas elevadoras, carros de transporte, escaleras, barredoras, pulidoras, maquinas embalaje, cintas transportadoras, grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras, cárnicas, contenedores.

Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario, automoción, alimentación, talleres, actividades industrias.


Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

FT: Ruedas especialmente indicada para aplicaciones en industrias alimentarias y químicas. No mancha el suelo. Extrafuerte. Alta resistencia a golpes y choques.

## Datos técnicos


| | |
|---|---|
| Tipo Soporte | **Fijo** |
| Tipo Fijación | **Platina** |
| Tipo Freno | **Sin Freno** |
| Material | **Nylon - Poliamida** |
| Cojinete | **Liso** |
| Diámetro (mm) | **100** |
| Ancho de banda (mm) | **36** |
| Medidas de la placa (mm) | **121x80** |
| Distancia entre agujeros (mm) | **100x48** |
| Diámetro agujero (mm) | **10** |
| Altura total (mm) | **125** |
| Capacidad de carga (kg) | **340** |
| Peso Unitario de la rueda (kg) | **0.607** |
| Volumen ($cm^3$) | **1210** |

## CAD




Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

## Soporte






Horquillla construida para trabajos duros. Con chapa de acero hasta 4mm de espesor. Acabado cincado. La robusta construcción de la horquilla ofrece una combinación de alta eficacia, larga duración y excelente rendimiento. Fabricadas según normas europeas EN 12532.

## Productos Similares



4-0099

## Aro



Rueda de nylon extrafuerte
Rango de temperatura: -30° ÷ +80°

Facilidad de desplazamiento — Excelente

Ruido durante la marcha — Satisfactorio

Protección del suelo — Satisfactorio