SERIE SL-PO 4-1211

EAN 8422202412115



Ruedas con núcleo de nylon blanco y banda de poliuretano rojo dureza 90-95º shore A. Especialmente indicada para soportar altas cargas de hasta 600 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, aéreas de exterior, logística interna, carroceros, gradas móviles, plataformas elevadoras, logística material misiones, maquinaria pesada, grúas móviles, mesas elevadoras, caldererías.

Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario y automoción.


Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

PO: funcionamiento elástico. Silenciosa. Ofrece gran protección de los suelos. Gran duración al desgaste. Resistente a los aceites, grasas y virutas.

Datos técnicos


Tipo Soporte	**Giratorio**
Tipo Fijación	**Platina**
Tipo Freno	**Freno Rueda**
Material	**Poliuretano**
Dureza del bandaje	**90-95º SHORE A**
Cojinete	**Bolas**
Diámetro (mm)	**125**
Ancho de banda (mm)	**42**
Medidas de la placa (mm)	**135x110**
Distancia entre agujeros (mm)	**105x80**
Diámetro agujero (mm)	**10**
Radio de giro (mm)	**102**
Altura total (mm)	**165**
Capacidad de carga (kg)	**300**
Peso Unitario de la rueda (kg)	**2.443**
Volumen (cm^3)	**3076**

CAD



Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte





Fabricada con acero hasta 5m/m de espesor. Acabado cincado bicromatizado. Cabezal giratorio con una pista endurecida de doble hilera de bolas, para una mayor longevidad de la rueda. Fabricadas según normas europeas EN 12532.

Productos Similares



4-0953



4-0954

Aro



Núcleo de nylon blanco y banda de poliuretano rojo(95º shore A)
Rango de temperatura: -25º ÷ +80º

Facilidad de desplazamiento	Muy bueno
Ruido durante la marcha	Muy bueno
Protección del suelo	Muy bueno