SERIE TV-TD 2-0015

EAN 8422202200156



Ruedas de resina extrafuerte, especialmente indicada para soportar altas temperaturas de hasta 200 º y cargas hasta 700 Kg.

Se aplica en hornos, maquinaría ligera. Principalmente en sectores industriales, aeronáutico y automoción, alimentación.


Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

TD: rueda extrafuerte de resina. Indicada para los sectores industriales.

Datos técnicos

Tipo Soporte	**Fijo**
Tipo Fijación	**Platina**
Tipo Freno	**Sin Freno**
Material	**Resina Fenolica**
Cojinete	**Liso**
Diámetro (mm)	**80**
Ancho de banda (mm)	**28**
Medidas de la placa (mm)	**106x86**
Distancia entre agujeros (mm)	**80x60**
Diámetro agujero (mm)	**8**
Altura total (mm)	**124**
Capacidad de carga (kg)	**280**
Volumen (cm^3)	**1130**


CAD



Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con chapa de acero embutido hasta 5m/m de espesor. Acabado cincado brillante de alta resistencia al óxido. Doble rodamiento a bolas reforzado con platillos intermedios y pistas de rodadura endurecidas. Protector anti-polvo en el cojinete del soporte. Fabricadas según normas europeas en 12532.

Productos Similares



2-0011



2-1622

Aro



Rueda de resina

Rango de temperatura: -40º ÷ +200º

Facilidad de desplazamiento — Muy bueno

Ruido durante la marcha — Satisfactorio

Protección del suelo — Satisfactorio