SERIE TV-TN 2-0021

EAN 8422202200217

Ruedas de nylon blanco especialmente indicadas para soportar altas cargas hasta 600 Kg.

Se aplica en útiles de logística interna, carros de herramientas, carros tubulares, gradas móviles, útiles de transporte, plataformas elevadoras, factorías de alimentación, talleres, escaleras, maquinas de embalajes, cintas transportadoras, contenedores, roll-tainers, jaulas de transporte, canastas de baloncesto. Principalmente en sectores industriales, aeronáutico y automoción.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

TN: Robustas y resistentes. Indeformables, fácil desplazamiento con altas cargas. No manchan el suelo. Especialmente indicadas para sectores industriales.

Componentes

Soporte

Fabricada con chapa de acero embutido hasta 5m/m de espesor. Acabado cincado brillante de alta resistencia al óxido. Doble rodamiento a bolas reforzado con platillos intermedios y pistas de rodadura endurecidas. Protector anti-polvo en el cojinete del soporte. Fabricadas según normas europeas en 12532.

Aro

Rueda de nylon extrafuerte

Rango de temperatura: -30º ÷ +80º

Facilidad de desplazamiento — Excelente

Ruido durante la marcha — Satisfactorio

Protección del suelo — Satisfactorio

 Ruedas Alex, S.L.U. Todos los derechos reservados.

Datos técnicos

EAN:	8422202200217
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Platina
Tipo Freno:	Sin Freno
Material:	Nylon - Poliamida
Temperatura Mínima (ºC):	-30
Temperatura Máxima (ºC):	80
Dureza del bandaje:	75º SHORE D
Cojinete:	Liso
Diámetro (mm):	125
Ancho de banda (mm):	45
Medidas de la placa (mm):	139x110
Distancia entre agujeros (mm):	105x80
Diámetro agujero (mm):	10
Radio de giro (mm):	115
Altura total (mm):	164
Capacidad de carga (kg):	350
Peso Unitario de la rueda (kg):	2,01
Volumen (cm^3):	3328

Productos Similares

2-0026

2-1620

 Ruedas Alex, S.L.U. Todos los derechos reservados.