



SERIE TVC-TP 2-2450

EAN 8422202224503

Ruedas de poliamix blanco, especialmente indicada para soportar cargas hasta 280 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, área de exteriores, salas blancas, logística interna, gradas móviles, plataformas elevadoras, carros de transporte, principalmente en sectores industriales, roll-tainers.

TP: Indeformable, ligera de peso, resistente a los golpes y limpia

Componentes



Soporte

Fabricada con chapa de acero de gran resistencia. Doble rodamiento de bolas Protector anti-polvo en el cojinete del soporte. Acabado cincado de alta resistencia al óxido. Fabricadas según normas europeas EN12532



Aro

Rueda de poliamix blanco

Rango de temperatura: $-20^{\circ} \div +60^{\circ}$

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Facilidad de desplazamiento | Muy bueno |
| Ruido durante la marcha | Satisfactorio |
| Protección del suelo | Satisfactorio |

Datos técnicos

| | |
|---------------------------------|---------------|
| EAN: | 8422202224503 |
| Tipo Soporte: | Giratorio |
| Tipo Fijación: | Platina |
| Tipo Freno: | Sin Freno |
| Material: | Poliamix |
| Cojinete: | Bolas |
| Diámetro (mm): | 125 |
| Ancho de banda (mm): | 45 |
| Medidas de la placa (mm): | 139x110 |
| Distancia entre agujeros (mm): | 105x80 |
| Diámetro agujero (mm): | 10 |
| Radio de giro (mm): | 110 |
| Altura total (mm): | 154 |
| Capacidad de carga (kg): | 300 |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 1,356 |
| Volumen (cm ³): | 3041 |

Productos Similares

