SERIE TVC-TP 2-2674

EAN 8422202226743

Ruedas de poliamix blanco, especialmente indicada para soportar cargas hasta 280 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, área de exteriores, salas blancas, logística interna, gradas móviles, plataformas elevadoras, carros de transporte, principalmente en sectores industriales, roll-tainers.

TP: Indeformable, ligera de peso, resistente a los golpes y limpia

Datos técnicos

Tipo Soporte	**Giratorio**
Tipo Fijación	**Platina**
Tipo Freno	**Freno Rueda y Soporte**
Material	**Poliamix**
Cojinete	**Liso**
Diámetro (mm)	**125**
Ancho de banda (mm)	**45**
Medidas de la placa (mm)	**139x110**
Distancia entre agujeros (mm)	**105x80**
Diámetro agujero (mm)	**10**
Radio de giro (mm)	**110**
Altura total (mm)	**154**
Capacidad de carga (kg)	**280**
Peso Unitario de la rueda (kg)	**1.6**
Volumen (cm^3)	**3761**

CAD



Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con chapa de acero de gran resistencia.Doble rodamiento de bolas Protector anti-polvo en el cojinete del soporte.Acabado cincado de alta resistencia al óxido.Fabricadas según normas europeas EN12532

Productos Similares

2-2269

2-2284

Aro

Rueda de poliamix blanco
Rango de temperatura: -20º ÷ +60º

Facilidad de desplazamiento — Muy bueno

Ruido durante la marcha — Satisfactorio

Protección del suelo — Satisfactorio