SERIE ZV-BS 2-0225

EAN 8422202202259



Ruedas de núcleo de metálico con banda de goma negra. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 250 Kg.

Se aplica en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna, gradas móviles, útiles de transporte, plataformas elevadoras, talleres, logística material misiones, restaurantes, barredoras, pulidoras, soldadura, hormigoneras, grúas móviles, remolques, granjas agrícolas,


mesas elevadoras, roll-palets, roll-tainers, contenedores.

BS: ruedas suaves y silenciosas. Maxima protección de los suelos. Absorción de golpes y vibraciones.

Datos técnicos

Tipo Soporte	**Giratorio**
Tipo Fijación	**Platina**
Tipo Freno	**Sin Freno**
Material	**Goma**
Cojinete	**Rodillos**
Diámetro (mm)	**100**
Ancho de banda (mm)	**27**
Medidas de la placa (mm)	**106x86**
Distancia entre agujeros (mm)	**86/80x60**
Diámetro agujero (mm)	**8**
Radio de giro (mm)	**95**
Altura total (mm)	**133**
Capacidad de carga (kg)	**110**
Peso Unitario de la rueda (kg)	**0.975**
Volumen (cm^3)	**1706**


CAD



Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Chapa de acero hasta 4mm de espesor. Acabado cincado brillante. Soporte embutido con doble hilera de bolas. Modelo de uso universal para cargas medias. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.

Productos Similares



2-0226



2-1149

Aro



Núcleo metálico y banda de goma
Rango de temperatura: -20º ÷ +60º

Facilidad de desplazamiento — Satisfactorio

Ruido durante la marcha — Excelente

Protección del suelo — Excelente