



## SERIE ZV-BS 2-1908

EAN 8422202219080

Ruedas de núcleo de metálico con banda de goma negra. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 250 Kg.

Se aplica en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna, gradas móviles, útiles de transporte, plataformas elevadoras, talleres, logística material misiones, restaurantes, barredoras, pulidoras, soldadura, hormigoneras, grúas móviles, remolques, granjas agrícolas,

mesas elevadoras, roll-palets, roll-tainers, contenedores.

BS: ruedas suaves y silenciosas. Maxima protección de los suelos. Absorción de golpes y vibraciones.

### Componentes



**Soporte**

Chapa de acero hasta 4mm de espesor. Acabado cincado brillante. Soporte embutido con doble hilera de bolas. Modelo de uso universal para cargas medias. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.



**Aro**

Núcleo metálico y banda de goma

Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

Facilidad de desplazamiento	Satisfactorio
	
Ruido durante la marcha	Excelente
	
Protección del suelo	Excelente
	

## Datos técnicos

EAN:	8422202219080
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Platina
Tipo Freno:	Freno Rueda y Soporte
Material:	Goma
Temperatura Mínima (°C):	-20
Temperatura Máxima (°C):	60
Dureza del bandaje:	80-85° SHORE A
Cojinete:	Rodillos
Diámetro (mm):	100
Ancho de banda (mm):	27
Medidas de la placa (mm):	105x80
Distancia entre agujeros (mm):	86/80x60
Diámetro agujero (mm):	8
Radio de giro (mm):	91
Altura total (mm):	131
Capacidad de carga (kg):	110
Peso Unitario de la rueda (kg):	0,839
Volumen (cm <sup>3</sup> ):	1797
Diámetro Atributo:	L

## Productos Similares



2-1000



2-1003